

MasterCast[®] 797 (бывшее название RheoFIT 797)

Новая пластифицирующая добавка на поверхностно-активной основе, специально разработанная для Готовых (мелкоштучных) Бетонных Изделий

ОПИСАНИЕ

Добавка MasterCast 797 является специально разработанной добавкой для сухого бетона. Данная современная пластифицирующая добавка, основанная на поверхностно-активной технологии, улучшает производительность, а также начальную и конечную прочность.

Благодаря трибологическому эффекту MasterCast 797 увеличивает смыкание боковых поверхностей и облегчает выемку из формы готовых бетонных изделий. Также могут быть достигнуты специфические острые края с минимальной вибрацией.

Концепция FIT 4 VALUE:

MasterCast 797 является ключевым компонентом концепции FIT 4 VALUE компании BASF.

Концепция FIT 4 VALUE учитывает четыре показателя важных для производителей ГБИ:

- Экономичность;
- Производительность;
- Эстетика;
- Долговечность.

Понятие FIT означает удовлетворение любых требований по экономичности, производительности, эстетике и долговечности.

MasterCast 797 является жидкой, готовой к использованию смесью, для добавления в бетон в процессе перемешивания. Для достижения максимального результата рекомендуется добавлять добавку в воду после того, как все другие компоненты уже находятся в миксере, или после добавления в смесь, по крайней мере, 80% используемой воды. Количество используемой воды регулируется для получения желаемой консистенции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterCast 797 подходит для изготовления ГБИ и не влияет на цвет. Следовательно, MasterCast 797 может также быть использован для цветных кирпичей и плит.

ПРЕИМУЩЕСТВА

MasterCast 797 предлагает ГБИ индустрии следующие преимущества:

- Оптимизированный состав смеси;
- Повышенная прочность несхватившегося бетона;
- Улучшенная конечная прочность;
- Улучшение производительности за счет ускорения производства;
- Острые края с минимальной вибрацией;
- Улучшенное смыкание боковых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет:	Бежевый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,02 ± 0,02 г/см ³
Содержание ионов хлора:	≤ 0,1%

УПАКОВКА

MasterCast 797 поставляется в канистрах (по 30 кг), в бочках (по 100 кг), и на разлив.



The Chemical Company

MasterCast[®] 797 (бывшее название RheoFIT 797)

РАСХОД

Рекомендуемая дозировка добавки MasterCast 797 составляет 0,1 – 0,5 кг на 100 кг цемента.

Дозировка может меняться в зависимости от конкретных строительных условий. В таких случаях просим обращаться в наш Отдел Технического Контроля.

ХРАНЕНИЕ

MasterCast 797 должен храниться при температуре не ниже 5°C.

При условии хранения в опломбированном состоянии, в соответствии с инструкциями производителя срок годности равен 12 месяцам.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013

факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz



The Chemical Company

MasterCast[®] 797 (бывшее название RheoFIT 797)

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013

факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz